

# EINSCHLAUCHSYSTEM

## Micro-Jet Evolution

### Die kleine Starke

- einfache Handhabung
- flexibel in der Anwendung
- durch den integrierten Membranfilter auch für Kompressoren mit verunreinigter Druckluft geeignet

### Standardausrüstung:

- Grund- und Funktionsausstattung
- Membranfilter
- Submicrofilter
- Druckluftaufbereitung
- Strahl- und Pelletregulierung
- automatische Erdungsrolle
- Strahlpistole Tornado Plus mit Strahldüse RD 7
- Strahlschlauchpaket 7 Meter mit PVC-Ummantelung



## Micro-Jet Evolution Micro-Jet Evolution

### Technische Daten:

Leergewicht:	55 kg, Gehäuse aus Edelstahl
Abmessungen:	(B x L x H) 365 x 575 x 940 mm
Trockeneisfüllkapazität:	10 kg
Trockeneisverbrauch:	max. 75 kg/h, stufenlos regulierbar
Betriebsdruck:	max. 16 bar
Strahl- und Pelletdruck:	1 bar - 16 bar, stufenlos regulierbar
Druckluftverbrauch:	2,5 m <sup>3</sup> /min - 8,5 m <sup>3</sup> /min, abhängig von der gewählten Düsenkombination
Druckluftanforderungen:	sauber, ölfrei, frei von Fremdkörpern und trocken (Drucktaupunkt kleiner 10°C)
Druckluftanschluss:	DIN 3489 Klauenkupplung
Stromanschluss:	nicht erforderlich, Anlage funktioniert rein pneumatisch
Geräuschentwicklung:	60 dB (A) - 120 dB (A), je nach Strahl- und Pelletdruck, Düsenkombination und Oberfläche des zu strahlenden Objekts

Artikelnummer: 220 000